

## ГЕЛЬ

### Описание продукта

#### Особенности

Гель - тиксотропная грунтовка на водной основе предназначенная для нанесения шпателем на деревянные полы подверженные нормальному износу. Легкое нанесение и очень быстрое высыхание дают возможность получить готовый пол всего за один день. При использовании между слоями лака он чистит поверхность от мелкой пыли и заполняет мелкие дефекты, царапины, что улучшает внешний вид пола.

- Полиуретан-акрилатный ко-полимер на водной основе
- Предназначен для использования со всеми лаками **Bona** на водной основе
- Обеспечивает быструю систему нанесения
- Создает хорошо загрунтованную поверхность
- Окончательно заполняет щели
- Минимизирует риск склеивания плашек
- Не требуется матовка (промежуточная шлифовка между слоями лака)

#### Технические Данные

**Тип:** 1-компонентный полиуретан-акрилатный ко-полимер на водной основе

**Содержание сухих веществ:** Приблизительно 40 %

**Время высыхания:** 10-15 минут при 20°C / 60% отн. влажности

**Инструмент для нанесения:** Шпатель из нержавеющей стали

#### Расход:

Как грунтовка: 1 литр / 25-35 м<sup>2</sup> – один слой, в зависимости от вида дерева

Между слоями лака: 1 литр / 50-100 м<sup>2</sup> – один слой

**Безопасность:** Неклассифицируется

**Огнеопасность:** Негорюч

**Срок годности:** Минимум 1 год от даты производства, в закрытой оригинальной упаковке

**Хранение:** Защищать от мороза

#### Нанесение

##### Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность должна быть отшлифованной, сухой, без пыли, масла, воска

и других загрязнений. Для получения наилучших результатов используйте плоскошлифовальную машину и систему БОНА СКРЭД, зерно 120 или мельче.

#### Нанесение

На отшлифованную древесину нанесите 2-3 слоя в различных направлениях с помощью стального шпателя. При нанесении после промежуточной шлифовки грунтовки или лака нанесите 1-2 слоя. Примечание: Температура комнаты и грунтовки не должна быть ниже +13°C во время нанесения и высыхания.

#### Расход:

Как грунтовка: 1 литр / 25-35 м<sup>2</sup> – один слой, в зависимости от вида дерева

Между слоями лака: 1 литр / 50-100 м<sup>2</sup> – один слой

#### Рекомендуемые способы покрытия пола:

На отшлифованную древесину: 2-3 x Гель + 2 x лак Bona на водной основе

Между слоями: 1-2 x Гель + 1-2 x лак Bona на водной основе

**Время высыхания:** При нормальной комнатной температуре (20°C / 60% отн. влажности) приблизительно 10 минут между слоями. Оставьте сохнуть в течение как минимум 15 минут до нанесения лака.

**Гель быстро сохнет и формирует плотную пленку через которую не проникает лак. Не возникает поднятие ворса древесины и поэтому нет необходимости в матовке (промежуточной шлифовке лака).**

Гель может использоваться как грунтовка со всеми лаками Bona на водной основе

Примечание: Гель не заменяет Mix&Fill.