

Национальный производитель FAN-COIL

Тепловая
мощность макс.,
(Вт)
глубина 125 мм

Тепловая
мощность макс.,
(Вт)
глубина 85 мм

Цена конвектора,
€

Цена конвектора
с дренажем, €


Цена деревянной
решетки (дуб), €

Цена дюралевой
решетки (хром), €

Цена дюралевой
решетки
(золото, сатин,
бронза, графит) €

Основная комплектация

Модели с естественной
конвекцией



КПЕ.240.1000.125 / 85	610	580	171	188	26	59	74
КПЕ.240.1250.125 / 85	841	800	191	210	33	74	92
КПЕ.240.1500.125 / 85	1 077	960	212	233	40	88	111
КПЕ.240.1750.125 / 85	1 314	1057	230	253	46	103	129
КПЕ.240.2000.125 / 85	1 551	1204	248	273	53	118	147
КПЕ.240.2250.125 / 85	1 783	1355	289	318	59	131	166
КПЕ.240.2500.125 / 85	2 015	1504	332	365	66	144	184
КПЕ.240.2750.125 / 85	2 249	1654	375	413	73	156	202
КПЕ.240.3000.125 / 85	2 474	1803	418	460	79	169	221
КПЕ.306.1000.125 / 85	647	595	182	200	33	72	90
КПЕ.306.1250.125 / 85	892	821	202	222	41	89	110
КПЕ.306.1500.125 / 85	1 140	985	223	245	50	107	135
КПЕ.306.1750.125 / 85	1 389	1152	241	265	59	125	155
КПЕ.306.2000.125 / 85	1 642	1314	259	285	66	143	180
КПЕ.306.2250.125 / 85	1 881	1478	300	330	74	161	203
КПЕ.306.2500.125 / 85	2 127	1641	343	377	83	178	226
КПЕ.306.2750.125 / 85	2 376	1805	386	425	91	196	248
КПЕ.306.3000.125 / 85	2 609	1967	429	472	99	215	271
КПЕ.390.1000.125 / 85	776	714	312	343	41	84	102
КПЕ.390.1250.125 / 85	1 071	985	345	380	51	105	128
КПЕ.390.1500.125 / 85	1 285	1182	380	418	61	125	153
КПЕ.390.1750.125 / 85	1 504	1383	414	455	72	146	179
КПЕ.390.2000.125 / 85	1 715	1577	448	493	81	167	205
КПЕ.390.2250.125 / 85	1 929	1774	525	578	91	188	230
КПЕ.390.2500.125 / 85	2 341	1969	603	663	102	209	256
КПЕ.390.2750.125 / 85	2 522	2166	682	750	112	230	282
КПЕ.390.3000.125 / 85	2 713	2361	759	835	123	251	307

Модели с принудительной
конвекцией



КПТ.306.1000.125 / 85	2 095	1644	276	304	33	72	90
КПТ.306.1250.125 / 85	2 891	2269	330	363	41	89	110
КПТ.306.1500.125 / 85	3 469	2722	422	464	50	107	135
КПТ.306.1750.125 / 85	4 059	3185	444	488	59	125	155
КПТ.306.2000.125 / 85	4 627	3631	506	557	66	143	180
КПТ.306.2250.125 / 85	5 206	4085	575	633	74	161	203
КПТ.306.2500.125 / 85	5 778	4534	645	710	83	178	226
КПТ.306.2750.125 / 85	6 356	4988	713	784	91	196	248
КПТ.306.3000.125 / 85	6 928	5437	783	861	99	215	271
КПТ.У.306.1000.125	2 363	-	297	327	33	72	90
КПТ.У.306.1250.125	3 261	-	354	389	41	89	110
КПТ.У.306.1500.125	3 913	-	451	496	50	107	135
КПТ.У.306.1750.125	4 578	-	477	525	59	125	155
КПТ.У.306.2000.125	5 219	-	544	598	66	143	180
КПТ.У.306.2250.125	5 872	-	618	680	74	161	203
КПТ.У.306.2500.125	6 518	-	693	762	83	178	226
КПТ.У.306.2750.125	7 169	-	767	844	91	196	248
КПТ.У.306.3000.125	7 815	-	842	926	99	215	271
КПТ.390.1000.125 / 85	2 836	2466	348	383	41	84	102
КПТ.390.1250.125 / 85	3 913	2722	415	457	51	105	128
КПТ.390.1500.125 / 85	4 696	3267	483	531	61	125	153
КПТ.390.1750.125 / 85	5 494	3822	559	615	72	146	179
КПТ.390.2000.125 / 85	6 263	4358	636	700	81	167	205
КПТ.390.2250.125 / 85	7 046	4602	723	795	91	188	230
КПТ.390.2500.125 / 85	7 821	5442	810	891	102	209	256
КПТ.390.2750.125 / 85	8 603	5986	895	985	112	230	282
КПТ.390.3000.125 / 85	9 377	6524	982	1 080	123	251	307
КОТ.250.1000.125 / 85	1642	1447	276	-	33	72	90
КОТ.250.1250.125 / 85	2263	1997	330	-	41	89	110
КОТ.250.1500.125 / 85	3345	2540	422	-	50	107	135
КОТ.250.1750.125 / 85	3533	3118	444	-	59	125	155
КОТ.250.2000.125 / 85	4217	3680	506	-	66	143	180
КОТ.250.2250.125 / 85	4966	4232	575	-	74	161	203
КОТ.250.2500.125 / 85	5714	4399	645	-	83	178	226
КОТ.250.2750.125 / 85	6330	5336	713	-	91	196	248
КОТ.250.3000.125 / 85	6618	5869	783	-	99	215	271

Примечание: - данные тепловой мощности приведены для $\Delta T = 70^{\circ}C$, проток воды 360 л/час;
- возможность производства нестандартных размеров;
- рабочее давление 1,0 МПа.

Дополнительная комплектация



Блок управления
цифровой

Габариты:
75x75x40

59 €



Силовой блок СБ
150

Габариты:
145x210x65

150 Вт

96 €



Блок управления
аналоговый

Габариты:
70x70x30

21 €



Силовой блок СБ
300

Габариты:
210x210x65

300 Вт

166 €